

EXPERTOS EN TECNOLOGÍA DOS-COMPONENTES 1:1
DISEÑO DE SEÑALIZADORAS DE DOS COMPONENTES 1:1
DISTRIBUIDOR OFICIAL GRACO
SEÑALIZADORAS QUE PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE
PROYECTOS INTERNACIONALES DE
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL







STEFIEL STATES OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

BicomTrafic™ Silence Line

CARACTERÍTICAS: Silence Line



MOTOR HONDA GX 100 OHV

MAX. POTENCIA BAR: 3,5/5000 (psi/rpm) CAUDAL MÁXIMO: 3.0 litres/min.

(0.75 gpm)

NIVEL RUIDO EN OPERACIÓN (dB): 49 dB

BOQUILLAS

TAMAÑO MÁXIMO: 0,027" 1 - Pistola 0,017" 2 - Pistola PESO: 96 kg. (212 lb.)

NIVEL DE VIBRACIÓN:

• MANO DERECHA: 1.68 m/sec²

• MANO IZQUIERDA: 1.35 m/sec²

*Vibraciones Medidas Acordes A ISO5349

Silence Line NO produce Polución Sonora: Respeta los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ideal para trabajos nocturnos. Es la mejor señalizadora para trabajos urbanos que por razones de seguridad y eficiencia deben ser realizados por la noche.

SilenceLine es una gama exclusiva de TECMAPRO.

- 50% menos ruido que las señalizadoras standards del sector. Disponible en:
- Acrílica.
- Termoplástico en frío (Dos-Componentes 1:1) Sistema MMA.
- Test de sonoridad: Certificado acústico UNE-EN374496.
- Sistema Eco-Throttle: Reducción de emisiones de gas y mejora el consumo de gasolina.









BicomTrafic™ H130 - H160

CARACTERÍSTICAS: BicomTrafic 130 H



HONDA GX

MOTOR CC (HP): 160 (5.5)

BOQUILLAS

TAMAÑO MÁXIMO: 0.037 1-Pistola x2

0.024 2-Pistola x2

CAUDAL MÁXIMO: 2 x 4,9 litres/min gpm MÁXIMA POTENCIA BAR (PSI): 3300 (227)

PESO LBS (KG): 297 (135) TANQUE HIDRÁULICO: 4,73 lt (1,25 gal) PRESIÓN HIDRÁULICA: 1825 psi (124 bar)

BicomTrafic 160 H

HONDA GX

MOTOR CC (HP): 160 (5.5)

BOQUILLAS

0.037 1-Pistola x2 0.024 2-Pistola x2 TAMAÑO MÁXIMO:

CAUDAL MÁXIMO: 2 x 4,9 l/min MÁXIMA POTENCIA BAR (PSI): 3300 (227)

PESO LBS (KG): 297 (135)

TANQUE HIDRÁULICO: 2 x 4,73 lt (1,25 gal) PRESIÓN HIDRÁULICA: 2 x 1825 psi (124 bar)

BicomTrafic™ H200

CARACTERÍSTICAS: BicomTrafic 200 H



HONDA GX

MOTOR CC (HP): 200 (7)

BOQUILLAS

TAMAÑO MÁXIMO: 0.046 1-Pistola x2

0.033 2-Pistola x2

MAX GPM (LPM): 2 x 2 gpm (2x7,6 l/min)

2 x 3300 PSI MAX PSI (BAR):

(228 bar, 22,8 mpa)

PESO LBS (KG): 317 (144)

Señalizadora HIDRÁULICA más ligera del mercado.

Señalizadora Hidráulica diseñada especialmente para los trabajos más exigentes. Fácil de usar y libre de sistemas electrónicos. Versátil y resistente recomendada para profesionales en carreteras, parkings, aeropuertos, carril bici, áreas urbanas, etc.

- Pistola Bicom 2k exclusiva
- Compatible con recambios Graco
- Adaptable al sistema de conducción Linedriver.
- Peso y dimensiones ligeros



La Señalizadora DOS-COMPONENTES 1:1 mas potente del mercado.

Potencia, alta calidad y rendimiento para sus trabajos de señalización. Líneas constantes y firmes.

- Diseño más equilibrado del mercado.
- Alta productividad con un bajo mantenimiento.
- Largas horas de trabajo en difíciles condiciones ofreciendo siempre resultados excelentes.
- Bomba hidráulica Garantía Graco.









BicomTrafic™ 3900 - 5900

CARACTERÍSTICAS: BicomTrafic 3900 **HONDA GX**

MOTOR CC (HP): 120 (4.0) ANSI: 2 x 4 Cv

BOQUILLAS

TAMAÑO MÁXIMO: MAX GPM (LPM):

MAX PSI (BAR):

0.034 1-Pistola x2 0.024 2-Pistola x2 2,0 gpm (2 x 4,4 l/min) 2 x 3300 psi (228 bar)

PESO LBS (KG): 291 (132)

BicomTrafic 5900 **HONDA GX**

MOTOR CC (HP): 160 (5.5) ANSI: 2 x 5,5 Cv

BOQUILLAS TAMAÑO MÁXIMO:

0.041 1-Pistola x2 0.028 2-Pistola x2

MAX GPM (LPM): 2,0 gpm (2 x 5,7 l/min) MAX PSI (BAR): 2 x 3300 psi (228 bar) PESO LBS (KG): 317 (144)





BicomTrafic™ H250

CARACTERÍSTICAS: BicomTrafic 250 H

HONDA GX

MOTOR CC (HP): 270 (9.0)

BOQUILLAS

TAMAÑO MÁXIMO: 0.055 1-Pistola x2

0.039 2-Pistola x2

MAX GPM (LPM): 2 x 2,5 Gpm (9,5 l/min) MAX PSI (BAR): 2 x 3300 Psi (228 Bar)

PESO LBS (KG): 694 (315)

Señalizadora DOS-COMPONENTES 1:1 más vendida del mercado.

Diseñadas para desarrollar trabajos de máximo nivel. Sistema de doble pistola: Marca y seca al instante.


- Catalización 100% perfecta.
- Pistola Bicom 2k exclusiva de TECMAPRO.
- Larga durabilidad, rendimiento excelente y diseño innovador con dos sprays.
- Sistema de Reducción Vibración, mejora la calidad de línea.



Señalizadora de Termoplásticos en Frío con Sistema de Conducción Autopropulsado.

Plataforma incorporada mejora la visibilidad y la productividad del operario. Es la primera señalizadora autopropulsada de **Dos-Componentes 1:1** del mercado !!.

- Trabaja a 16 km/h.
- Sistemas digitales de control de información de pintura y microesferas.
- Ergonómica, confortable y muy intutitiva: hace el trabajo más fácil y productivo.
- Motor hidráulico de excelente calidad.











HONDA GX

MOTOR CC (HP): 160 (4.0) 2 x 5,5 Cv ANSI:

BOQUILLAS

TAMAÑO MÁXIMO: 0.037 1-Pistola

0.024 2-Pistola 0.037 1-Pistola

0.024 2-Pistola

MAX GPM (LPM): 2,0 gpm (2 x 5,7l/min) MAX PSI (BAR): 2 x 3300 psi (228 bar)

PESO LBS (KG): 341 (155)

Trazadora ESPECIAL para pulverización en 2 COLORES al mismo tiempo!! Especialmente indicada para la marcación de bordillos.

- Posibilidad de fabricación en acrílico o en Dos-Componentes 1:1 (Sistema MMA)
- Amplia variedad de aplicaciones gracias a sus 4 pistolas
- Pistolas Silver Flex adaptadas.
- Control System para perfección de líneas
- Posibilidad de utilización manual o sistema de conducción motorizado.









Trazadora TIR M150 AIRLESS Especialmente diseñada para trabajos de gran envergadura, grandes avenidas y carreteras en géneral.

Muy manejable y confortable para el operario, permite alcanzar productividades muy altas en obras y es muy fácil de transportar en furgoneta convencional, gracias a sus reducidas dimensiones.

- Controles digitales.
- Pistola automática de microesferas.



TIR M150 Airless

CARACTERÍSTICAS: TIR M400 AIRLESS

MOTOR LOMBARDINI DE GASOIL

- 2 cilindros y 28 C.V. refrigerados por aire.
- 4 tiempos
- Batería de 12 voltios y 48 A/h.

- Monocilíndrico de 1200 l/m a 8 bares.
- Depósito de aire de 10 litros.

TRANSMISIÓN

- Hidráulica con dos motores-rueda y bomba variable.
- Avance y retroceso.Velocidad constante de o a 10 Km./h.

DEPÓSITOS

- Depósito de pintura de 155 l.
- Depósito de esferas de vidrio de 155 l.



TIR M400 Airless

CARACTERÍSTICAS: **TIR M400 AIRLESS**

MOTOR LOMBARDINI

- Perkins de 95 CV (a 2200 rpm) de 4 cilindros
 Depósito de gasóleo de 53 litros.

COMPRESOR

- Boge/Alup de 4 cilíndros de 2100 l/m a 7 bares.
- Accionamiento directo mediante correa.
- Sistema de refrigeración para aire comprimido.

TRANSMISIÓN

- Hidráulica: con bomba Eaton y 2 motores Poclain.
 Depósito de aceite hidráulico de 60 litros.
- Velocidad continua de o a 21 Km/h.

DEPÓSITOS

- Depósito de 380 l, equivalentes a 600 kg de pintura.
- Presurizado de 300 litros equivalente a 450kg de microesferas de vidrio.



Trazadora TIR M400 AIRLESS

Diseñada para grandes trabajos de señalización de carretera, autovía, autopista y pistas de aeropuerto. Sistema Airless exclusivo TECMAPRO.

De gran versatilidad en cuanto a materiales, aplica todo tipo de pintura en frío, así como plásticos en frío, en Dos-Componentes 1:1 y marcas en relieve.

- Equipada con sistema electrónico para tres pistolas automáticas.
- Permite acometer cualquier tipo de marca vial con rapidez y excelencia.
- Controles digitales centralizados.





BICOMTRAFIC







OCCUPANT OF THE PROPERTY OF TH

Innovador dispensador de microesferas a presión. Diseño ERGONÓMICO y LIGERO, que facilita el trabajo al operario.

Permite una pulverización cómoda, rápida, fácil y eficaz.

- Super precio y muy económico!!
- Proyección de reflectantes y antideslizantes.
- Diseño ergonómico: Su estructura acolchada se adapta a la forma de la espalda, minimizando la presión de la máquina.
- Con regulador de cantidad de producto pulverizado.
- Alta potencia y fácil de usar.
- Test de verificación según normas Internacionales de Reflectividad. ES.
- DISPERGLASS Mochila fabricado exclusivamente por TECMAPRO.









DISPERGLASS

TRAZADORA AirlessCO-3650

CARACTERÍSTICAS: TRAZADORA Airless Co-3650

Honda GX

MOTOR: 120cc/4.0 HP

BOQUILLA

TAMAÑO MÁXIMO: 0.025 - 1 Pistola CAUDAL MAX: 0.7 gpm [2.7 lpm] MAX PSI (Bar): 3000 psi [270 bar] MANGUERA LONG. MAX: 100 ft [30 m] PESO KG (LBS) 166 lbs [75 kg]

La unidad completa:

1/4 in x 50 ft [6.4 mm x 15 m] Hose **500 Series PISTOLET**

317 ST

ECMAPRO Señalización y Seguridad Vial

517 Uni-Tip Spray Tips

TRAZADORA AIPLESS CO-3650 AIRLESS CO LÍNEA DE TRAZADORAS QUE DURAN MÁS Y CUESTÁN MENOS!

Equipos de señalización Airless.

- Señalizadora acrílica más vendida del mercado.
- Perfecta para parkings, campos deportivos, carril bici, y mantenimiento de instalaciones.
- ¡!! Calidad /precio inigualable ¡!!
- Siempre con Tecnología Graco



EXCELENTE INGENIERÍA

Sistema de trazado muy estable. La mayor producción y el uso diario en un diseño que pesa sólo 75 kg.



BOMBAS LP & SL

Exclusividad AiressCO de larga duración y utilidad.



PISTÓN DE ACERO INOXIDABLE Y GRAN RESISTENCIA

Implica una gran capacidad de bombeado aumentando su productividad.







Departemento de Investigación Desarrollo e Innovación

I+D+i













Oficina Central M. +34 678 751 002 T. +34 955 730 839 F. +34 954 307 582

Calle Faisán 9 Cantillana • 41320 Sevilla • España

info@tecmapro.com www.tecmapro.com



Departamento de Exportación Manager Departamento Exportación +34 679 318 301 tecmapro@tecmapro.com

UK: +44 07474 322 293 export@tecmapro.com

Este de Europa: +40 745 850 771 sales@tecmapro.com

